



Produkthinweis

• Nach der Montage muss eine Druck- und Funktionskontrolle durchgeführt werden.

| | | L (cm) | Frosttiefe (cm) | Gewicht (kg) | NPK-Nr. 412 |
|------------|---|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| N810000010 | 0 | 10 | | 5.900 | 857331 |
| N810000015 | 0 | 15 | | 7.800 | |
| N810000021 | X | 20 | 57 | 10.200 | 857332 |
| N810000023 | X | 20 | 77 | 11.000 | 857332 |
| N810000020 | Х | 20 | 97 | 11.600 | 857332 |
| N810000022 | X | 20 | 135 | 12.900 | 857332 |
| N810000026 | Х | 25 | 57 | 11.400 | |
| N810000028 | X | 25 | 77 | 12.000 | |
| N810000025 | Х | 25 | 97 | 12.700 | |
| N810000027 | X | 25 | 135 | 14.100 | |
| N810000031 | Χ | 30 | 57 | 13.200 | 857333 |
| N810000033 | X | 30 | 77 | 14.000 | 857333 |
| N810000030 | Х | 30 | 97 | 14.600 | 857333 |
| N810000032 | X | 30 | 135 | 15.900 | 857333 |

o = Hydrantenverlängerung mit Spindelverlängerung

x = Hydrantenverlängerung mit Betätigungsrohr