


Support de tube, hauteur 300 à 450 mm

9121



Application

- Supports de tuyauterie de hauteurs supérieures et en INOX sur demande.

Caractéristiques

- Montage simple
- Stable
- Résistant à la corrosion
- Réglable en hauteur et à usage universel
- Hauteurs spéciales sur demande

Matière

- Appui: aluminium
- Support de charge: INOX avec cale plastique

	DN	H (mm)	D (mm)	Charge d'appui maximale	Poids (kg)	N° CAN 411
9121000080	80	300-450	230	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	5.000	876138
9121000100	100	300-450	230	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	5.000	876139
9121000125	125	300-450	230	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	5.000	876141
9121000150	150	300-450	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	5.000	876142
9121000200	200	300-450	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	5.000	876143
9121000250	250	300-450	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	5.000	876144
9121000300	300	300-450	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	5.000	876145
9121000350	350	300-450	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	5.000	876146
9121000400	400	300-450	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	5.000	876147
9121000500	500	300-450	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	5.000	
9121000600	600	300-450	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	5.000	

SW = ouverture de clé