


## Passaggio di muro flessibile in PE, rubinetto a sfera, maniglia Firesafe, PN 5

# 6853



### Caratteristiche

- Rubinetto a sfera termoresistente fino a 650°C
- Fornibile con rubinetto a sfera di passaggio o valvola a squadra
- Maniglia Firesafe montata
- Attacco con filetto interno
- Compatibile con passaggi multipli
- Certificato SSIGA

### Materiale

- Collegamento in acciaio/PE completamente incapsulato
- Estremità da saldare: PE 100, SDR 11
- Estremità: PE, per gas
- Rivestimento di protezione: PE con fissaggio a punto fisso

### Montaggio e installazione

- Per il fissaggio diretto nel muro, con o senza dispositivo di colata
- Montaggio a secco nel carotaggio
- Il dispositivo di sicurezza da estrazione può essere montato direttamente.

### Attenzione

- Attenersi alle norme di montaggio.
- Possibilità di raccordo disponibili (avvitatura regolatore, flangia e flangia libera)
- Su richiesta disponibile senza maniglia Firesafe (n° 68532)

	Valvola a squadra	ø PE	IG	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	R min.	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Peso (kg)
6853032299		32	1"	2710	2210	420	640	66	60	53	10-14	100	90	380	300	5.400
6853040299		40	1¼"	2750	2225	420	800	80	75	75	11-15	130	120	370	300	8.200
6853050299		50	1½"	2740	2225	420	1000	80	75	75	11-15	130	120	370	300	8.800
6853132299	x	32	1"	2710	2210	420	640	66	60	53	10-14	100	90	380	300	5.400
6853140299	x	40	1¼"	2750	2225	420	800	80	75	75	11-15	130	120	370	300	8.200
6853150299	x	50	1½"	2740	2225	420	1000	80	75	75	11-15	130	120	370	300	8.800

x = Valvola a squadra