


Passaggio di muro con rubinetto a sfera a squadra PE/flangia e maniglia Firesafe, PN 5

6861



Caratteristiche

- Valvola a squadra termoresistente fino a 650°C
- Maniglia Firesafe montata
- Flangia di collegamento a norma EN 1092-2 (DIN 28605)
- Compatibile con passaggi multipli
- Certificato SSIGA

Materiale

- Estremità da saldare: PE 100, SDR 11
- Collegamento in acciaio/PE completamente incapsulato
- Rivestimento di protezione: PE con fissaggio a punto fisso

Montaggio e installazione

- Per il fissaggio diretto nel muro, con o senza dispositivo di colata
- Montaggio a secco nel carotaggio
- Il dispositivo di sicurezza da estrazione può essere montato direttamente.

Attenzione

- Attenersi alle norme di montaggio.
- Su richiesta disponibile senza maniglia Firesafe (n° 68611)

	ø PE	DN	L (mm)	L1 (mm)	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3 (mm)	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Peso (kg)
6861032070	32	25	700	120	66	60	53	10-14	100	90	370	300	4.500
6861040070	40	32	740	120	80	75	75	11-15	130	120	370	300	7.800
6861050070	50	40	740	130	80	75	75	11-15	130	120	370	300	7.800
6861063070	63	50	740	130	95	90	90	12-16	130	120	370	300	11.000
6861032110	32	25	1000	120	66	60	53	10-14	100	90	670	600	5.600
6861040110	40	32	1040	120	80	75	75	11-15	130	120	670	600	9.500
6861050110	50	40	1040	130	80	75	75	11-15	130	120	670	600	9.500
6861063110	63	50	1040	130	95	90	90	12-16	130	120	670	600	13.400