



Collare di presa universale Hawlinter, PN 5

2405



Applicazione

- Per tubi in ghisa, FZM e acciaio, DN 65 a DN 500

Caratteristiche

- Uscita verticale Filettatura interna 1 1/2"
- Protezione contro la corrosione integrata
 - Le superfici filettate metalliche, non rivestite provocano corrosione e incrostazioni. Ne consegue un flusso ridotto ed elevati costi di risanamento.
 - In tutti gli articoli Hawle con filettatura interna è integrato un anello di protezione contro la corrosione in elastomeri. Garantisce giunzioni senza corrosione e incrostazioni, nonché portate volumetriche ed enormi risparmi sui costi.
- Specificare l'impiego con gas naturale al fine di poter effettuare la prova richiesta secondo DIN 3230-5 (PG1 per raccorderia interrata e PG3 per raccorderia negli impianti) con il relativo certificato di collaudo 3.1 in conformità a DIN EN 10204.
- Valore di pressione PN 5

Montaggio e installazione

- Abbassare la leva di comando dopo la perforazione sotto la Hawlinter!

Materiale

- Corpo
 - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
 - Verniciatura giallo RAL 1021
 - NBR

	DN	IG	PN (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Foratura-Ø max.	Peso (kg)
2405050000	65-500	1½"	5	195	200	95	82	35	6.000