


Mauerdurchführung PE-Flex, mit Aussengewinde, PN 16

6856



Eigenschaften

- PE/Messing-Verbindung form- und kraftschlüssig im Mauerschutzrohr
- Mit Mehrbereichseinführungen kompatibel
- SVGW zertifiziert

Werkstoff

- Rohr: PE 100, SDR 11
- Aussengewinde: Messing
- Schutzmantel: PE mit Festpunktfixierung

Einbau und Montage

- Zum direkten Einmauern, mit oder ohne Ausgussvorrichtung
- Trockenmontage in Kernbohrung
- Andere Längen auf Anfrage

	Ø PE	AG	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	R min.	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Ø D3	C cm	Ø KB T (mm)	Ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411	NPK-Nr. 412
6856032300	32	1"	3780	3310	400	640	66	60	53	6-10	100	90	380	280	3.200	8841 62	7131 11
6856040300	40	1¼"	3780	3310	400	800	66	60	53	6-10	100	90	380	280	3.700	8841 63	7131 22
6856050300	50	1½"	3780	3310	400	1000	80	75	75	8-10	130	120	380	280	5.200	8841 64	7131 33