Blow-out ball cock with PE-pipe

6892



Application

- Die Kugelhahnen sind für den Einsatz in Gasleitungen aller Art konzipiert. Dank der Verformungsbeständigkeit lässt sich der Kugelhahn auch nach längerem betätigungsfreien Zeitraum leicht gängig bedienen. Zudem sind die Kugelhahnen absolut dicht und werden deshalb im Anlage- sowie Leitungsbau eingesetzt.

Characteristics

- Vent fitting in street cap for welding into the pipe network
- PU-coated ball valve
- PE-pipe S5/SDR11
- Weld-in PE-HD input
- Ball valves with thread
- Two way ball valve with hexagonal (SW) O-ring sealing plug and Tommy bar

Material

- Gehäuse:
  -Stahl S355J2G4
- Schaltwelle:
  - Messing (bis DN 50)
- Kugel
  - Messing poliert bis DN 50, Stahl hart-verchromt ab DN 65
- Dichtung:
  - Perbunan (DIN 3535 T1 /DIN EN 549)

	DN	ø PE	S1	RP	PN (bar)	SW	H (mm)	L (mm)	weight (kg)
6892032032	25	32	2.9	1"	5	27	64	1110	2.080
6892050050	40	50	4.6	1½"	5	30	76	1140	4.440
6892063063	50	63	5.8	2"	5	36	83	1160	6.360