


## Vanne de branchement coudée ZAK®, PE à souder, PN 16

3123



### Application

- L'embout PE à souder d 63 mm peut être soudé avec les colliers de prise électrosoudable du commerce.
- Hawle propose dans le monde entier le plus vaste programme de branchement pour le gaz et l'eau. Les vannes de branchement se répartissent en deux groupes:
- Vannes à joint souple ¾ à 2"
  - Cette construction robuste et sans entretien a l'avantage qu'à l'état ouvert, toute la section de la conduite est à disposition. Par conséquent, les pertes de charge sont plus faibles.
- Vannes coudées 1 à 2"
  - Construction à joint souple. Convient spécialement pour les conditions de place difficiles dans la fouille.
  - Vanne de branchement (n° 2491) livrable avec vidange automatique intégrée
  - Nombreuses variantes de sortie avec raccords à emboîtement Hawle (voir chapitre K)
  - Technique ZAK®: système de branchement sans filetage. Pour un raccordement rapide sans corrosion.

### Caractéristiques

- Température de service
  - max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46
  - 35 mm
- Protection anticorrosion intégrée
  - Les surfaces de filetage métalliques, sans revêtement, dans les robinetteries conduisent à la corrosion et aux incrustations. Cela provoque une réduction de débit et des coûts élevés d'assainissement.

### Matière

- Corps
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
- Embout à souder
  - PE 100 SDR 11

|            | ZAK® | Ø D | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Poids (kg) | N° CAN 411 | N° CAN 412 |
|------------|------|-----|--------|---------|---------|------------|------------|------------|
| 3123046063 | 46   | 63  | 315    | 120     | 56      | 5.500      | 816325     | 816344     |