Robinet à bille avec/sans séparation

6887





Exécution

- Disponible au choix avec pièce d'isolation intégrée.
- Pour gaz à 5 bars et température de -20°C à 60°C

Installation et montage

- Robinet à bille disponible avec filetage intérieur ou raccord à brides.

Application

- Les robinets à bille sont conçus pour être utilisés sur les conduites de gaz de tous genres. La haute résistance à la déformation de ces robinets à bille garantit un maniement aisé même après une longue période d'utilisation. De plus, ces robinets à bille sont parfaitement étanches et s'utilisent de ce fait dans les constructions d'installations et de conduites.
- Le robinet à bille peut également être livré avec une pièce d'isolation intégrée, qui l'isole électriquement. Jusqu'à DN 50, la poignée peut être de type «Firesafe» et le robinet à bille se ferme automatiquement lorsque la température ambiante dépasse env. 90°C.

Caractéristiques

- Robinet à bille en acier forgé
- Bille en laiton poli
- Intérieur: raccord fileté
- Joint en Perbunan
- Résistance thermique 650°C
- Séparation électrique
- Certifié SSIGE

Matière

- Corps:
  - acier S355J2G4
- Tige de commande:
  - laiton (jusqu'à DN 50)
- Bille
  - laiton poli jusqu'à DN 50, acier chromé dur à partir de DN 65
- Etanchéité:
  - Perbunan (DIN 3535 T1 /DIN EN 549)
- Peinture
  - jaune RAL 1021

Attention

- Option: x = Robinet à bille sans séparation électrique

	IG	Option	L (mm)	Poids (kg)
6887025000	1"		110	1.400
6887032000	1¼"		135	3.000
6887040000	1½"		135	2.900
6887050000	2"		150	3.900
6887025010	1"	x	90	1.000
6887032010	1¼"	x	125	2.600
6887040010	1½"	x	125	2.500
6887050010	2"	x	140	3.500

x = Robinet à bille sans séparation électrique